

Установка крепи

А - методология ИСУЗ

Для качественного создания систем крепления всегда следует пользоваться методологией ИСУЗ.

Измерить – Измерить или примерно оценить размер требуемой крепи.



Собрать - Собрать крепь в безопасном месте.

Установить – Собранная крепь устанавливается в нужном месте.



Закрепить – крепь раскрывается до требуемых размеров и фиксируется по месту.

Установка крепи

В- Сборка крепи

При сборке крепи в первую очередь следует помнить рассмотренную ранее терминологию (стр. 17). Крепь можно считать собранной только тогда, когда подобраны вместе наиболее подходящие распорки, опоры и удлинители. Касательно собственно сборки крепи, есть несколько основных этапов.

1. Выбрать наиболее подходящие для применения в данной ситуации распорки (см. сравнение применения распорок на стр. 26-27).
2. Выбрать опоры, требуемые для данной обстановки. (см. перечень опор на стр. 29).



3. Выбрать длину требуемого удлинителя. Следует помнить, что длина удлинителя должна быть максимальной для сохранения потенциала разжигания распорки.



Помните, что следует использовать минимальное количество удлинителей для создания крепи - это делает её вес меньше.



Всегда устанавливайте самые короткие удлинители на конец крепи, а не в середину - это обеспечит лёгкость изменения её длины и уменьшит прогиб при боковых нагрузках.

