

Демонтаж двери

А – автомобиль стоит на колесах



ЦЕЛЬ:

Создать доступ с целью обеспечения наилучшего ухода за пострадавшими в процессе их эвакуации. Дверной проем может быть использован и для немедленного их освобождения, если необходимо.



ОЦЕНКА СИТУАЦИИ:

Наиболее оптимальный метод снятия двери автомобиля зависит от типа и характера повреждений конструкции автомобиля. Надо помнить, что первым шагом является разблокировка двери и обычное ее открытие, если это возможно.

ТЕХНОЛОГИЯ:



Если подходящее место для введения расширителя отсутствует, а переднее крыло доступно, то сначала необходимо сжать это крыло в самой верхней точке арки колеса. Это создаст необходимое пространство вокруг петель двери.



Демонтаж двери

ТЕХНОЛОГИЯ:



Если крыло необходимо снять совсем, то следует сделать профильный надрез в том месте, где крыло было сжато.



Теперь обшивку можно удалить с помощью спредера. При расширении (т.е. снятии) крыла следует соблюдать осторожность, так как оно может неожиданно отскочить от корпуса автомобиля.



Необходимо найти хорошую точку опоры для расширителя над верхней петлей двери автомобиля, после чего дверь можно легко отжать.



Работать следует с каждой из петель только поочередно. Не следует начинать работу между двумя петлями сразу.



Если точка опоры начинает скользить, остановитесь и установите расширитель в другом месте, или отрежьте петли.

Демонтаж двери



После удаления дверных петель и ограничителя между ними следующим шагом является снятие двери с замковой части.



После полного удаления двери она должна быть помещена на площадку для снятых элементов автомобиля (см. выше).



АЛЬТЕРНАТИВА:

Характер ДТП может сделать недоступным подход к передней части автомобиля. В таком случае доступ к дверным петлям может быть получен следующим образом:



Эта альтернатива, естественно, невозможна, если крыша автомобиля уже была удалена



Вставьте расширитель в передний угол оконного проема автомобиля. Отожмите дверь вниз от передней стойки А автомобиля для создания пространства над дверными петлями.



Во избежание проникновения расширителя в салон к пострадавшим необходимо соблюсти правильное размещение наконечников и угол установки расширителя.

Демонтаж двери

В – автомобиль опрокинут на крышу



ТЕХНОЛОГИЯ:



Сдавите пороги автомобиля, чтобы создать пространство, необходимое для наконечников расширителя.



При необходимости, следует увеличить полученный зазор путем зажатия нижней части обшивки двери спредером и выгибания ее наружу.

Демонтаж двери



Отожмите дверь наружу от корпуса автомобиля.



Когда дверь раскрыта после освобождения ее от фиксации замка, необходимо отрезать или разжать дверные петли и удалить дверь.

АЛЬТЕРНАТИВА:



Зажав обшивку двери рабочими наконечниками спредера и отгибая ее, создайте пространство у замочной части двери.



Использовать расширитель для отрыва механизма замка, отжав дверь от корпуса автомобиля наружу, и закончить операции, как описано выше.



Необходимо постоянно контролировать перемещение двери, чтобы она не вошла в опасный контакт с пациентом или со спасателем и не уперлась в землю, вызвав перемещение автомобиля.